

华新水泥（武穴）有限公司废气监测方案

①有组织废气

监测点位：废气排放口（25个点）

监测项目：颗粒物、排气参数

监测频次：1天*3次/天

监测点位：K1、K2窑尾

监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨逃逸、臭气浓度、排气参数

监测频次：1天*3次/天

②烟气在线比对

监测点位：K1、K2窑尾

监测项目：二氧化硫、氮氧化物、含氧量

监测频次：1天*6次/天；

监测项目：颗粒物、温度、流速

监测频次：1天*3次/天；

监测点位：K1、K2窑头

监测项目：颗粒物、温度、流速

监测频次：1天*3次/天；

③无组织废气

监测点位：厂界上风向1个点，下风向3个点

监测项目：颗粒物、臭气浓度

监测频次：1天*3次/天

④厂界噪声

监测点位：厂界四周布置 13 个监测点位

监测项目：Leq(A)

监测频次：昼间、夜间各监测一次

⑤废水

监测点位：废水排口湖边、江边

监测项目：pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度

监测频次：3 次*1 天

监测点位：生活废水排放口

监测项目：pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度、动植物油

监测频次：3 次*1 天

监测点位：雨水排洪沟

监测项目：pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度

监测频次：3 次*1 天